

MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO

La Mezcla deberá contener las siguientes características:

1. Mezcla de 3/8 a finos de alto rendimiento
2. Agregados (pétreos seleccionados) de caliza, de una granulometría específica para un mejor rendimiento.
3. Productos químicos complementarios como aditivos para mejorar la adherencia del asfalto con la piedra caliza.

Preparación:

1. En la planta.
2. Proceso en frío.

Bolsas de 25 kg / Información Complementaria

1. En frío.
2. Bajo cualquier condición climática (no requiere liga, ni preparación previa, calentamiento o aditivos).
3. Almacenaje hasta por 90 días a granel y 12 meses en bolsa de rafia.

PRUEBA DE LABORATORIO

1. Penetración (25°C 100 gr., 5seg.) 50-40- 80.
2. Punto de reblandecimiento (anillo bola) 61.5°C mínimo 57°C.
3. Viscosidad Brooklyn a 135°C 850 cps máximo 120.
4. Ductilidad 25°C + de 150 mínimo de 100 ductilidad a 15°C (5cm/min) 77.7 mínimo 50 punto de inflación (Cleveland) 309°C mínimo 230°C reparación elástica por ductilómetro 80% mínimo 45%.
5. Recuperación elástica por porción (25°C) 36% mínimo.
6. 30 pruebas de asfalto envejecido (RTFO/TFOT).
7. Pérdida de masa por calentamiento 0.434% máximo 1.0%.
8. Penetración del residuo 4°C 68% mínimo 65% variación del punto de reblandecimiento % 4% (-5Ca+10°C) grado de compor- tamiento US Pg (continuo) 76 -22.

Agregados pétreos con las siguientes características:

1. Densidad relativa mínimo 2.4.
2. Desgaste de los ángeles % máximo 30.
3. Partículas alargadas % máximo 35.
4. Partículas lejanas % máximo 35.
5. Equivalente de arena % mínimo 50.
6. Pérdida de estabilidad por inmersión en agua % máximo 25.

55 9448 2145

ventas@tapabaches.com

<https://tapabaches.com/>





DISPONIBLE EN CUALQUIER MOMENTO

ya que puede permanecer almacenada a granel hasta 6 meses y 12 meses en saco.

3

- 1/2 a Finos.
- 3/8 a Finos.
- 3/4 a Finos.

AL MISMO PRECIO \$

El agregado está perfectamente homogeneizado con 5.5% a 6.0% contenido asfáltico.



SE REQUIERE DE POCO PERSONAL

ya que el material es de fácil manipulación.



CONTAMOS CON UN PROGRAMA DE LOGÍSTICA DIGITAL

- a) Ticket Electrónico de Tara de Carga se envía vía E-mail en el momento de la entrega en tiempo Real.
- b) Tara.
- c) GeoReferencia de Google Geotag de Entrega.
- d) Firma de Operador de Volteo.
- e) Firma de Quien Recibe en Almacén.



NUESTRA MEZCLA ASFÁLTICA TRABAJA EN CUALQUIER CONDICIÓN CLIMÁTICA

Nuestra Báscula está calibrada de Manera Periódica por Laboratorio Acreditado ante la EMA.

55 9448 2145



ventas@tapabaches.com



<https://tapabaches.com/>



APRENDE A TAPAR LOS FASTIDIOSOS BACHES EN **TAN SOLO 4 PASOS** ADIÓS **BACHE**



LIMPIA

Limpia la zona donde colocarás la Mezcla Asfáltica en Frío.



APLICA

Aplica la Mezcla Asfáltica en Frío sobre el bache.



COMPACTA

Compacta, puedes utilizar un pizón o dejar que los autos hagan su parte del trabajo.



¡LISTO!

En menos de cinco minutos, podrás terminar la reparación de un bache en asfalto.

CALLES SEGURAS Y DURADERAS

55 9448 2145

ventas@tapabaches.com

<https://tapabaches.com/>

